

tesafilm®

Informazioni Prodotto

BNR 59215, 59218, 59212, 59211, 59213, 59217, 59216

Descrizione prodotto

Il nastro adesivo trasparente tesafilm® PAPER è composto per il 67% da carta (esclusi il nucleo e l'imballaggio), perfetto per confezionare, fissare, etichettare o riparare. È quasi invisibile sulle superfici di colore chiaro, si può strappare a mano e scrivere. Realizzato con carta certificata FSC® (FSC® C148769).

Tratti di sostenibilità

- Nastro: 67% carta, un materiale rinnovabile (esclusi il nucleo e l'imballaggio) - certificato da DIN CERTCO (Numero di registrazione: 8C428), un ente di certificazione del gruppo TÜV Rheinland
- Certificato INGEDE12: non compromette il processo di riciclo di carta e cartone
- Realizzato con carta certificata FSC® (FSC® C148769)

Caratteristiche

- Il primo tesafilm® PAPER trasparente realizzato per il 67% in carta, un materiale rinnovabile (esclusi il nucleo e l'imballaggio) - certificato da DIN CERTCO (Numero di registrazione: 8C428), un ente di certificazione del gruppo TÜV Rheinland
- Quasi invisibile: il nastro adesivo in carta si mimetizza sulle superfici chiare ed è neutro rispetto alle fotocopie
- Estremamente versatile: per l'uso quotidiano, per confezionare regali e per etichettare
- Perfetto per carta e pagine di libri: la leggibilità del testo non viene compromessa grazie al nastro trasparente
- Semplice e sicuro: il nastro adesivo può essere facilmente strappato a mano - adatto ai bambini
- Organizzazione facile: ideale per scrivere con pennarelli indelebili, ma anche con matite e penne a sfera
- Pratico: il nastro aderisce in modo affidabile grazie all'adesivo acrilico a base d'acqua
- Certificato INGEDE12: tesafilm® PAPER non compromette il processo di riciclo di carta e cartone
- Realizzato in carta certificata FSC® (FSC® C148769): carta proveniente da foreste gestite in modo responsabile, certificate e da altre fonti controllate

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------|
| • Supporto | Carta | • Spessore totale | 50 µm |
| • Massa adesiva | acrilico a base acqua | | |

tesafilm®

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

• Resistenza alla trazione	30 N/cm	• Resistenza all'invecchiamento (UV)	si
• Acid-free	si	• Scrivibile	si
• Forza di srotolamento n/cm	1 N/cm	• Strappabile a mano	si
• Invisibile sulle fotocopie	si	• Superfici adatte	Cartone, Carta
• Privo di solventi	si	• Svolgimento silenzioso	si
• Resistente agli strappi	no	• Trasparenza	buono

Certificati di sostenibilità

Certificato secondo

2024-06-13

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=59211A>