

tesa®

## Informazioni Prodotto



BNR 05559

### Descrizione prodotto

Il nastro sigillante tesa® INSULATION in schiuma PE protegge la tua casa da freddo, caldo, rumore e umidità;. Facile da installare, sigilla efficacemente finestre e porte. Ideale per fessure da 1 a 3,5 mm.

### Caratteristiche

- Comfort abitativo migliorato grazie alla sigillatura delle fessure
- Adatto per piccole fessure (S) da 1 a 3,5 mm
- Isolamento efficace contro freddo, caldo, rumore e umidità;
- Installazione facile e veloce (autoadesivo)
- Durata: 4 anni

### Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

### Composizione prodotto

- Per fessure da 3.5 mm

### Proprietà/Valori di prestazione

- |                                |                  |                                       |        |
|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------|
| • Durata                       | 4 years          | • Resistenza alla temperatura         | si     |
| • Materiale                    | PE (Polietilene) | • Resistenza massima alla temperatura | 50 °C  |
| • Privo di solventi            | si               | • Resistenza min. alle temperature    | -50 °C |
| • Resistenza ad agenti chimici | no               | • Rimozione senza residui             | no     |
| • Resistenza all'umidità       | no               |                                       |        |

tesa®

Informazioni Prodotto

## Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=5559A>