tesa® 4939

Informazioni Prodotto

Descrizione prodotto

tesa® 4939 è un nastro biadesivo per la posa di pavimenti composto da un robusto supporto in tessuto di PET in combinazione con un sistema adesivo in gomma differenziale. Il nastro viene utilizzato frequentemente per applicazioni temporanee di posa a pavimento durante eventi o restauri. L'adesivo dalla speciale formulazione sul lato aperto offre un elevato potere di adesione iniziale e consente al nastro di essere rimosso senza residui anche dopo 14 giorni dalla maggior parte delle superfici. tesa® 4939 offre una tenuta forte su vari substrati con livelli di energia alta e bassa. Il nastro adesivo per pavimenti presenta un'eccellente resistenza al taglio statico e può essere strappato a mano.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

Supporto	tela
Massa adesiva	gomma sintetica
Tipo di liner	carta siliconata
Spessore totale	235 µm
Colore	bianco
Colore del liner	marrone

Proprietà/Valori di prestazione

Allungamento a rottura	25 %
Resistenza alla trazione	38 N/cm
Resistenza ad agenti chimici	buono
Resistenza all'invecchiamento (UV)	medio
Resistenza all'umidità	buono
Resistenza di breve periodo alle temperature	80 °C
Resistenza di lungo periodo alle temperature	40 °C
Resistenza statica allo scivolamento a 40°C	buono
Resistenza statica allo scivolamento a 70°C	medio
Tack	ottimo

Adesività su

Adesività su PE (iniziale)	2.5 N/cm
Adesività su PE (dopo 14 giorni)	2 N/cm
Adesività su PE (covered side, dopo 14 giorni)	5 N/cm
Adesività su PE (covered side, iniziale)	4.5 N/cm
Adesività su PP (iniziale)	4.5 N/cm
Adesività su PP (dopo 14 giorni)	2.5 N/cm
Adesività su PP (covered side, dopo 14 giorni)	5 N/cm
Adesività su PP (covered side, iniziale)	6.5 N/cm
Adesività su Acciaio (iniziale)	7.5 N/cm
Adesività su Acciaio (dopo 14 giorni)	5.5 N/cm
Adesività su Acciaio (covered side, dopo 14 giorni)	8 N/cm
Adesività su Acciaio (covered side, iniziale)	9 N/cm

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare http://l.tesa.com/?mp=4939

tesa® 4939

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'amplissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare http://l.tesa.com/?mp=4939