

# tesa® ACXplus 73205

## Informazioni Prodotto

Nastro con anima acrilica bifacciale da 500 µm

### Descrizione prodotto

tesa® ACX<sup>plus</sup> 73205 è un nastro in schiuma acrilica bifacciale ad alte prestazioni che offre un'eccellente trasparenza. Le sue proprietà viscoelastiche assorbono le sollecitazioni, colmano le irregolarità e garantiscono un incollaggio forte e duraturo – anche su superfici irregolari. È specificamente progettato per l'incollaggio di materiali trasparenti o traslucidi come vetro, acrilico o policarbonato, offrendo un incollaggio praticamente invisibile. La sua chiarezza ottica lo rende ideale per applicazioni che richiedono finiture estetiche e senza soluzione di continuità.

### Caratteristiche

- Elevata chiarezza ottica – progettato per incollare substrati trasparenti
- Forte tenuta durevole – resistente a temperatura, raggi UV e invecchiamento
- Compensa l'allungamento termico delle parti incollate
- Eccellente adesione su plastiche trasparenti e vetro
- Aderenza immediata con forza di incollaggio finale elevata
- Composizione senza PFAS/PFOS: prodotto senza sostanze perfluorurate, per soluzioni di incollaggio più sicure e sostenibili.

### Applicazione

tesa® 73205 è adatto a una varietà di applicazioni di incollaggio impegnative, tra cui:

- Segnaletica e targhe trasparenti
- Fissaggio di pannelli decorativi trasparenti
- Incollaggio di profili traslucidi
- Applicazioni che richiedono linee di incollaggio praticamente invisibili (ad es. display per negozi, elettrodomestici ed elementi di design d'interni)

### Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

### Composizione prodotto

• Supporto	Schiuma acrilica	• Spessore totale	500 µm
• Massa adesiva	acrilico puro	• Colore	trasparente
• Tipo di liner	bianco		

### Proprietà/Valori di prestazione

- Resistenza di breve periodo alle 180 °C temperature
- Resistenza di lungo periodo alle 100 °C temperature

# tesa® ACXplus 73205

## Informazioni Prodotto

### Adesività su

- |                                           |         |                                         |         |
|-------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|---------|
| • Adesività su ABS (dopo 14 giorni)       | 15 N/cm | • Adesività su PMMA (dopo 14 giorni)    | 12 N/cm |
| • Adesività su Alluminio (dopo 14 giorni) | 19 N/cm | • Adesività su PS (dopo 14 giorni)      | 11 N/cm |
| • Adesività su Vetro (dopo 14 giorni)     | 20 N/cm | • Adesività su PVC (dopo 14 giorni)     | 14 N/cm |
| • Adesività su PC (dopo 14 giorni)        | 16 N/cm | • Adesività su Acciaio (dopo 14 giorni) | 20 N/cm |
| • Adesività su PET (dopo 14 giorni)       | 13 N/cm |                                         |         |

### Info addizionali

tesa® 73210 è adatto sia per uso interno che esterno. Offre prestazioni affidabili in un'ampia gamma di temperature e condizioni ambientali. Per risultati ottimali, le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di contaminanti. È consigliato effettuare test specifici per l'applicazione prima dell'uso su larga scala. Per l'assistenza tecnica e i migliori risultati di incollaggio, consultare uno specialista tesa®.

Opzioni liner:

- PV26: Liner in carta bianca – senza marchio (160 µm)

Spessore aggiuntivo disponibile:

- tesa® 73210 - 1000µm

### Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=73205>