

tesa®

## Informazioni Prodotto

40627

## Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

### Composizione prodotto

|                 |                         |                 |      |
|-----------------|-------------------------|-----------------|------|
| • Massa adesiva | Silane modified polymer | • Tenuta fino a | 6 Kg |
|-----------------|-------------------------|-----------------|------|

### Proprietà/Valori di prestazione

|                             |                 |                      |                        |
|-----------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| • Forma del pezzo da parete | Rettangolare    | • Riutilizzabile     | si                     |
| • Lid                       | Senza coperchio | • Riutilizzabile con | Adapter BK20           |
| • Materiale                 | Metallo cromato | • Serie di design    | tesa® EKKRO            |
| • Materiale pericoloso      | si              | • Superfici adatte   | piastrelle smaltate,   |
| • Rimozione senza residui   | si              |                      | Legno liscio, La       |
|                             |                 |                      | maggior parte delle    |
|                             |                 |                      | plastiche, Vetro,      |
|                             |                 |                      | Calcestruzzo, Metallo, |
|                             |                 |                      | Marmo, Pietra          |



## Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=40627>