

tesa® 4287EUPV12

Informazioni Prodotto



tesa® 4287EU PV12 Nastro per Imballaggio Universale

Descrizione prodotto

tesa® 4287EU PV12 è un nastro per imballaggio universale con supporto in polipropilene tensilizzato e adesivo in gomma progettato per offrire un'elevata adesività iniziale. Il supporto mono-orientato in polipropilene garantisce un'ottima conformabilità, buona resistenza alla trazione e bassa elongazione. Grazie alla semplice dispensazione, il nostro nastro si adatta sia ad applicazioni manuali che automatiche, rendendolo la scelta ideale per processi di imballaggio efficienti.

Caratteristiche

- Adesivo e distaccante senza solventi
- Elevata adesività iniziale
- Bassa elongazione
- Buona conformabilità
- Rimovibilità senza residui

Applicazione

- Applicazioni di fascettatura leggera
- Pallettizzazione
- Rinforzo e unificazione
- Fissaggio di componenti leggeri per elettrodomestici

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Supporto | MOPP | • Spessore totale | 85 µm |
| • Massa adesiva | gomma sintetica | • Colore | orange |

Assortimento di prodotti

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| • Colori disponibili | trasparente, arancio
segnaletico |
|----------------------|-------------------------------------|

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|----------|---------------------------|----|
| • Allungamento a rottura | 35 % | • Privo di solventi | si |
| • Resistenza alla trazione | 190 N/cm | • Rimozione senza residui | si |
| • Nessuno scolorimento | no | | |

tesa® 4287EUPV12

Informazioni Prodotto

Adesività su

- Adesività su Acciaio 6 N/cm

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4287EUPV12>