

tesa® 64284EUPV12

Informazioni Prodotto



tesa® 64284EU PV12 Nastro di Reggetta Standard

Descrizione prodotto

tesa® 64284EU PV12 è un nastro di reggetta per impieghi medi progettato con un supporto in polipropilene tensilizzato ad alte prestazioni e un sistema adesivo in gomma. Questa formula avanzata garantisce un'aderenza iniziale eccezionale su

superfici sia polari che non polari, rendendolo la scelta preferita per numerose applicazioni e settori. Il supporto in polipropilene mono-orientato offre un'eccezionale resistenza alla trazione e una minima elongazione, assicurando la massima durata e affidabilità. Grazie a un'applicazione agevole, il nostro nastro è adatto sia ai processi manuali che automatici

Caratteristiche

- Adesivo e distacco privi di solventi
- Elevata forza adesiva iniziale
- Bassa elongazione
- Ottima lavorabilità;
- Resistenza alla trazione premium

Applicazione

- Fissaggio di componenti per elettrodomestici
- Fissaggio e sicurezza delle periferiche
- Rimozione senza residui da una varietà di superfici diverse, senza scolorimento

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Supporto | MOPP | • Spessore totale | 115 µm |
| • Massa adesiva | gomma sintetica | • Colore | blu |

Assortimento di prodotti

- Colori disponibili blu, bianco

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|----------|---------------------------|----|
| • Allungamento a rottura | 35 % | • Privo di solventi | si |
| • Resistenza alla trazione | 300 N/cm | • Rimozione senza residui | si |
| • Nessuno scolorimento | si | | |

tesa® 64284EUPV12

Informazioni Prodotto

Adesività su

- Adesività su Acciaio 6 N/cm

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=64284EUPV12>