

tesa® 64283EUPV12

Informazioni Prodotto



tesa® 64283EU PV12 Nastro di Reggiatura Uso Generale

Descrizione prodotto

tesa® 64283EU PV12 è un nastro di reggiatura per uso generale progettato con un supporto in polipropilene tensilizzato ad alte prestazioni e un sistema adesivo a base di gomma. Questa formulazione avanzata garantisce una buona adesività iniziale sia su superfici polari che non polari, rendendolo la scelta preferita in numerose applicazioni e settori. Il supporto in polipropilene mono-orientato offre un'eccellente resistenza alla trazione e una minima allungabilità, assicurando la massima durata e affidabilità. Grazie alla facile erogazione, il nostro nastro si adatta sia a operazioni manuali che automatiche.

Caratteristiche

- Adesivo senza solventi e rilascio facile
- Elevata adesività iniziale
- Basso allungamento
- Buona lavorabilità

Applicazione

- Fissaggio di parti di elettrodomestici
- Fissaggio e sicurezza di periferiche
- Rimozione senza residui da diverse superfici senza scolorimento
- Elevata conformabilità a varie forme

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------|
| • Supporto | MOPP | • Spessore totale | 85 µm |
| • Massa adesiva | gomma sintetica | • Colore | blu |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|----------|---------------------------|----|
| • Allungamento a rottura | 35 % | • Privo di solventi | si |
| • Resistenza alla trazione | 190 N/cm | • Rimozione senza residui | si |
| • Nessuno scolorimento | si | | |

Adesività su

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adesività su Acciaio | 6 N/cm |
|------------------------|--------|

tesa® 64283EUPV12

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=64283EUPV12>