



tesa® 4288EUPV12

Informazioni Prodotto



tesa® 4288EU PV12 Nastro di Reggetta Standard

Descrizione prodotto

tesa® 4228EU PV12 è un nastro reggetta convenzionale con supporto in polipropilene tensionato. Il sistema adesivo in gomma garantisce un'elevata adesività iniziale sia su superfici polari che non polari. Il supporto in polipropilene mono-orientato presenta un'alta conformabilità, una buona resistenza alla trazione e un basso allungamento. Ciò consente elevate prestazioni in applicazioni di raggruppamento di media entità, pallettizzazione e chiusura bobine. Grazie alla sua facile dispensazione, il nostro nastro si adatta sia ad operazioni manuali che automatiche, diventando la scelta ideale per processi di imballaggio snelli.

Caratteristiche

- Adesivo e rilascio privi di solventi
 - Elevata adesività iniziale
 - Basso allungamento
 - Buona lavorabilità
 - Buona resistenza alla trazione

Applicazione

- Raggruppamento di media entità di tubi (es. rame, ferro e plastica)
 - Fissaggio temporaneo
 - Pallettizzazione & rinforzo di media entità
 - Fissaggio “L/C”

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Supporto | MOPP | • Spessore totale | 115 µm |
| • Massa adesiva | gomma sintetica | • Colore | nero |

Assortimento di prodotti

- Colori disponibili nero

Proprietà/Valori di prestazione

- Allungamento a rottura 35 %
 - Resistenza alla trazione 300 N/cm
 - Nessuno scolorimento si
 - Privo di solventi
 - Rimozione senza residui

tesa® 4288EUPV12

Informazioni Prodotto

Adesività su

- Adesività su Acciaio 6 N/cm

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4288EUPV12>