

tesa® 4288EUPV12

Informazioni Prodotto



tesa® 4288EU PV12 Nastro Standard per Imballaggio

Descrizione prodotto

tesa® 4288EU PV12 è un nastro standard per imballaggio con supporto in polipropilene tensilizzato. Il sistema adesivo in gomma garantisce una forte adesione iniziale sia su superfici polari che non polari. Il supporto in polipropilene monorientato offre elevata conformabilità, buona resistenza alla trazione e bassa elasticità. Questo consente prestazioni elevate nelle applicazioni di fasciatura, pallettizzazione e tabbing su bobine di media intensità. Grazie allo svolgimento senza sforzo, il nostro nastro è adatto sia per operazioni manuali che automatiche, rendendolo la scelta ideale per processi di imballaggio efficienti.

Caratteristiche

- Adesivo e distaccante senza solventi
- Elevata adesione iniziale
- Bassa elasticità
- Buona lavorabilità
- Buona resistenza alla trazione

Applicazione

- Fasciatura di tubi di media intensità (ad es. rame, ferro e plastica)
- Fissaggio temporaneo
- Pallettizzazione e rinforzo di media intensità
- Clippaggio "L/C"

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Supporto | MOPP | • Spessore totale | 115 µm |
| • Massa adesiva | gomma sintetica | • Colore | nero |

Assortimento di prodotti

- | | |
|----------------------|------|
| • Colori disponibili | nero |
|----------------------|------|

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|----------|---------------------------|----|
| • Allungamento a rottura | 35 % | • Privo di solventi | si |
| • Resistenza alla trazione | 300 N/cm | • Rimozione senza residui | si |
| • Nessuno scolorimento | si | | |

tesa® 4288EUPV12

Informazioni Prodotto

Adesività su

- Adesività su Acciaio 6 N/cm

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4288EUPV12>