

tesa® Professional 4333 Precision Mask® Sensitive



Informazioni Prodotto

Nastro crespato di alta qualità; per bordi di pittura precisi e piatti su superfici sensibili

Descrizione prodotto

tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive è stato specificamente progettato per lavori di pittura su superfici sensibili come rivestimenti murali, carta da parati e superfici verniciate. È una scelta ideale per l'uso professionale, poiché è delicato sulle superfici ma garantisce una presa salda. Questo previene strappi della vernice e assicura l'assenza di danni alla superficie. Il nastro presenta un supporto ultra sottile e resistente allo strappo, rivestito con un composto adesivo acrilico che lo rende facile da maneggiare e applicare. Grazie alla massima precisione, questo innovativo nastro per mascheratura professionale è perfetto per le applicazioni in cui l'accuratezza è fondamentale. Inoltre, è realizzato con carta proveniente da foreste gestite in modo responsabile, promuovendo così la sostenibilità nella sua produzione.

Tratti di sostenibilità

tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive è realizzato con carta proveniente da foreste ben gestite, certificate e da altre fonti controllate

Caratteristiche

- Questo nastro è adatto a quasi tutti i lavori di pittura da interno
- tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive può essere utilizzato con vernici e smalti a base d'acqua e si adatta anche alle tecniche di spatolatura di alta qualità;
- È stato progettato appositamente per applicazioni su superfici sensibili e delicate
- Il supporto piatto è altamente conformabile alla superficie e garantisce bordi di pittura netti e precisi come una lama
- Realizzato con carta proveniente da foreste gestite in modo responsabile e da altre fonti controllate

*Si prega di notare che i nastri adesivi non devono essere lasciati su superfici sensibili per più di una settimana, poiché trascorso questo tempo le superfici protette potrebbero danneggiarsi durante la rimozione del nastro. Prima di utilizzare un nastro adesivo su una superficie delicata, si consiglia di effettuare una prova di applicazione fino a 24 ore.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|----------------------------|---------|
| • Allungamento a rottura | 4.5 % | • Rimovibile senza residui | 14 days |
| • Resistenza alla trazione | 41 N/cm | • dopo...giorni | |
| • Contorni colore definiti | ottimo | • Rimozione senza residui | si |
| • Privo di solventi | si | • Strappabile a mano | ottimo |

tesa® Professional 4333 Precision Mask® Sensitive

Informazioni Prodotto

Adesività su

- Adesività su Acciaio 0.6 N/cm

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?mp=64333>