

# tesa®

## Informazioni Prodotto

4619

### Descrizione prodotto

Robusto, versatile e resistente agli agenti atmosferici – ideale per riparazioni rapide, sigillature e raggruppamenti, in una pratica confezione da 2 rotoli pensata per i professionisti

### Caratteristiche

- \*Soluzione affidabile per fissaggi quotidiani: Progettato per un'applicazione rapida e una facile strappabilità a mano – ideale quando tempo ed efficienza sono fondamentali.
- \*Utilizzo polivalente in diversi ambienti: Da sigillature ad assemblaggi o piccole riparazioni, questo nastro adesivo affronta con facilità superfici lisce e leggermente irregolari.
- \*Adatto per lavori interni e temporaneamente esterni: La forza adesiva e la resistenza all'umidità lo rendono una scelta sicura per applicazioni versatili a breve termine.
- \*Esperienza di utilizzo fluida: Srotolamento facile e supporto flessibile per un'applicazione senza interruzioni.
- \*Ottimo rapporto qualità-prezzo nel formato bipack: Include 2 rotoli – pratico per utilizzi frequenti e per il rifornimento professionale.

### Applicazione

- \*Sigillare o rinforzare imballaggi leggeri o coperture temporanee
- \*Fissare o raggruppare oggetti, attrezzi o accessori leggeri
- \*Mascheratura generica o protezione delle superfici in ambienti interni
- \*Riparazioni temporanee rapide in officine, magazzini o in cantiere
- \*Fissare, etichettare o marcare durante applicazioni a breve termine
- \*Sostenere riparazioni rapide nelle attività di manutenzione o gestione degli impianti

### Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

### Composizione prodotto

- |                 |                 |                   |        |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Massa adesiva | gomma sintetica | • Spessore totale | 170 µm |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------|

### Proprietà/Valori di prestazione

- |                          |                |                                      |       |
|--------------------------|----------------|--------------------------------------|-------|
| • Allungamento a rottura | 10 %           | • Resistenza all'abrasione           | buono |
| • Adesività              | Adesività alta | • Resistenza all'invecchiamento (UV) | si    |

tesa®

Informazioni Prodotto

## Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=4619PRO>