

tesa® Professional 4694PRO

Informazioni Prodotto

Nastro in Tela per Mascheratura Facciate

Descrizione prodotto

Il nastro in tela per mascheratura facciate tesa® Professional 4694 è una scelta efficiente per mascherare superfici durante l'intonacatura e i lavori di costruzione. Il suo forte adesivo in gomma sintetica garantisce un'adesione sicura su varie superfici, compresi i materiali da costruzione ruvidi, mantenendo il nastro in posizione anche in condizioni meteorologiche difficili.

Facile da strappare a mano, il nastro consente un'applicazione rapida e offre protezione dai raggi UV fino a una settimana, con una rimozione pulita e senza residui. Adatto a temperature da +5 °C a +70 °C, si comporta in modo affidabile in diversi ambienti, compresa l'esposizione diretta al sole.

Oltre al mascheramento, il supporto resistente in tela e l'adesivo lo rendono ideale per raggruppare e fissare oggetti in cantiere, garantendo lavori efficienti e di alta qualità.

Caratteristiche

- Adesione sicura su numerose superfici, anche ruvide
- Nastro resistente agli agenti atmosferici
- Facile da strappare a mano
- Alto potere adesivo per una presa immediata sulla superficie
- Rimozione senza residui fino a una settimana dopo l'applicazione
- Protezione contro sporco e danni causati da strumenti e materiali di lavorazione

Applicazione

- Protezione di infissi per finestre e porte durante l'intonacatura
- Mascheratura di battiscopa, balconi e sporgenze del tetto
- Fissaggio o raggruppamento di oggetti

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------|--------|
| • Supporto | tela laminata con PE | • Spessore totale | 190 µm |
| • Massa adesiva | gomma sintetica | | |

tesa® Professional 4694PRO

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	26 %	• Resistenza all'umidità	buono
• Resistenza alla trazione	40 N/cm	• Rimozione senza residui	sì
• Resistenza ai raggi UV	1	• Strappabile a mano	buono

Adesività su

• Adesività su Acciaio	10 N/cm
------------------------	---------

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

