

tesafilm® CRYSTAL RECYCLED

Informazioni Prodotto

59032, 59034, 59035, 59036, 59047, 59040, 59048, 59044, 59043

Descrizione prodotto

Il nastro adesivo tesafilm® CRYSTAL RECYCLED è altamente trasparente, resistente agli strappi e versatile. Il materiale di supporto di questo nastro di alta qualità è realizzato con il 90% di plastica riciclata post-consumo (PCR PET), per un totale del 64% del nastro (esclusi nucleo e imballaggio).

Tratti di sostenibilità

Tape (backing): 90% post-consumer recycled plastic (PCR PET), total tape 64% (excluding core and packaging) - validated by UL for UL2809-2 (ECVP Environmental Claim Validation Procedure) INGEDE-12 certified: does not harm the recycling process of paper and cardboard

Caratteristiche

- Contributo sostenibile: Il nastro (supporto) è realizzato con il 90% di plastica riciclata post-consumo (PCR PET), il nastro totale è al 64% (esclusi nucleo e imballaggio) - validato da UL per UL2809-2 (Procedura di validazione delle affermazioni ambientali ECVP)
- Qualità trasparente: Completamente trasparente con forte potere adesivo - quasi invisibile su molte superfici
- Alta performance: Il film adesivo è resistente alla lacerazione e mantiene la sua forza adesiva per un lungo periodo
- Srotolamento silenzioso: Il nastro si srotola silenziosamente dal rotolo - per un utilizzo a basso rumore
- Facile da usare: Compatibile con tutti i dispenser tesafilm®
- Certificato INGEDE-12: tesafilm® CRYSTAL RECYCLED non interferisce con il riciclo di carta e cartone

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------|
| • Supporto | film di PET | • Spessore totale | 44 µm |
| • Massa adesiva | acrilico a base acqua | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|------------------------------|---------|--------------------------------------|----------------|
| • Allungamento a rottura | 100 % | • Resistenza all'invecchiamento (UV) | si |
| • Resistenza alla trazione | 43 N/cm | • Strappabile a mano | no |
| • Forza di srotolamento n/cm | 3 N/cm | • Superfici adatte | Cartone, Carta |
| • Invisibile sulle fotocopie | si | • Svolgimento silenzioso | si |
| • Privo di solventi | si | • Trasparenza | buono |
| • Resistente agli strappi | si | | |

tesafilm® CRYSTAL RECYCLED

Informazioni Prodotto

Certificati di sostenibilità

Certificato secondo

- INGEDE12
- UL ECVP 2809-2 (validity: 2023-08-25 to 2026-08-25, region(s): Offenburg, Germany)

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=59032A>