

tesa® ACXplus 79015

Informazioni Prodotto



Nastro biadesivo in schiuma acrilica da 1,5 mm per il fissaggio di componenti esterni automobilistici

Descrizione prodotto

tesa® ACX^{plus} 79015 è un nastro biadesivo in schiuma acrilica per il fissaggio di componenti esterni automobilistici. È un prodotto a tre strati, rivestito su entrambi i lati con adesivi LSE. Può aiutare a eliminare il primer nel processo. Il suo adesivo LSE ad alte prestazioni crea un legame efficiente e sicuro con i tipici componenti automobilistici realizzati in plastiche LSE (come PP e PP/EPDM) e MSE (come PMMA) senza primer. Inoltre, il nostro prodotto offre anche eccellenti proprietà adesive in condizioni di resistenza ad alte temperature fino a 95°C. Grazie al suo nucleo viscoelastico in schiuma acrilica, tesa® ACX^{plus} 79015 New Primerless Line ha la capacità di assorbire e dissipare carichi dinamici e statici.

- Disponibili anche spessori da 0,8 mm e 1,1 mm

Caratteristiche

Buone prestazioni su plastiche LSE e vernici trasparenti difficili da incollare senza primer

- Eccellente stabilità dell'incollaggio con resistenza termica a lungo termine fino a 95°C
- Senza PFAS / PFOS
- Applicazione efficiente e robusta
- Nucleo in schiuma acrilica viscoelastica per compensare diverse dilatazioni termiche delle parti incollate
- Ottima bagnabilità
- Elevata resistenza a umidità e raggi UV

LSE: low surface energy

MSE: medium surface energy

Applicazione

tesa® ACX^{plus} 79015 New Primerless Line è adatto per una vasta gamma di applicazioni di fissaggio permanente su superfici esterne. Per garantire le migliori prestazioni possibili, il nostro obiettivo è comprendere a fondo la tua applicazione (compresi i substrati coinvolti) al fine di fornire la giusta raccomandazione di prodotto.

Esempi di applicazioni:

- Battitacco
- Listelli decorativi
- Spoiler
- Passaruota
- Parafango porta

tesa® ACXplus 79015

Informazioni Prodotto

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	Acrilico	• Spessore totale	1500 µm
• Massa adesiva	LSE	• Colore	gray
• Tipo di liner	PE	• Colore del liner	blue

Proprietà/Valori di prestazione

• Intervallo di temperatura	-40 to 95	• Resistenza all'umidità	ottimo
• Resistenza ad agenti chimici	buono	• Resistenza allo shock di freddo	ottimo
• Resistenza all'invecchiamento (UV)	buono	• Resistenza statica allo scivolamento a 90°C	ottimo

Adesività su

• Adesività su ABS (iniziale)	45 N/cm	• Adesività su Acciaio (iniziale)	35 N/cm
• Adesività su ABS (dopo 3 giorni)	45 N/cm	• Adesività su Acciaio (dopo 3 giorni)	35 N/cm

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

