

tesa® ACXplus 79008

Informazioni Prodotto



Nastro biadesivo in schiuma acrilica da 0,8 mm per il montaggio di parti di fissaggio esterne per autoveicoli

Descrizione prodotto

tesa® ACX^{plus} 79008 è un nastro biadesivo in schiuma acrilica per il montaggio di parti di fissaggio esterne per veicoli. È un prodotto a tre strati, rivestito su entrambi i lati con adesivi LSE. Contribuisce a eliminare il primer nel processo produttivo. L'adesivo LSE ad alte prestazioni crea un fissaggio efficiente e sicuro su tipiche parti per autoveicoli in plastica LSE (come PP e PP/EPDM) e MSE (come PMMA) senza primer. Inoltre, il nostro prodotto offre anche eccellenti proprietà adesive in condizioni di alta temperatura fino a 95°C. Grazie al nucleo in schiuma acrilica viscoelastica, tesa® ACX^{plus} 79008 New Primerless Line è in grado di assorbire e dissipare i carichi dinamici e statici.

- Sono disponibili anche spessori da 1,1 mm e 1,5 mm

Caratteristiche

Buone prestazioni su plastiche LSE e su vernici trasparenti difficili da incollare, senza primer

- Eccellente stabilità di incollaggio con resistenza nel tempo a temperature fino a 95°C
- Prodotto privo di PFAS / PFOS
- Applicazione efficiente e robusta
- Nucleo in schiuma acrilica viscoelastica per compensare diverse dilatazioni termiche delle parti incollate
- Buona capacità di bagnatura
- Alta resistenza a umidità e raggi UV

LSE: low surface energy (bassa energia superficiale)

MSE: medium surface energy (media energia superficiale)

Applicazione

tesa® ACX^{plus} 79008 New Primerless Line è adatto a un'ampia gamma di applicazioni permanenti per il montaggio esterno. Per garantire la massima performance possibile, il nostro obiettivo è comprendere a fondo la vostra applicazione (inclusi i materiali coinvolti) per consigliare il prodotto più idoneo.

Esempi di applicazione includono:

- Minigonne laterali
- Modanature decorative
- Spoiler
- Passaruota
- Parafango della porta

tesa® ACXplus 79008

Informazioni Prodotto

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	Schiuma acrilica	• Spessore totale	800 µm
• Massa adesiva	LSE	• Colore	grigio
• Tipo di liner	PE	• Colore del liner	blu

Proprietà/Valori di prestazione

• Intervallo di temperatura	-40 to 95	• Resistenza allo shock di freddo	ottimo
• Resistenza ad agenti chimici	buono	• Resistenza di breve periodo alle temperature	120 °C
• Resistenza all'invecchiamento (UV)	buono	• Resistenza di lungo periodo alle temperature	95 °C
• Resistenza all'umidità	ottimo	• Resistenza statica allo scivolamento a 90°C	ottimo

Adesività su

• Adesività su ABS (iniziale)	35 N/cm	• Adesività su PP (dopo 3 giorni)	40 N/cm
• Adesività su ABS (dopo 3 giorni)	35 N/cm	• Adesività su Acciaio	30 N/cm
• Adesività su PP (iniziale)	30 N/cm	• Adesività su Acciaio (iniziale)	30 N/cm

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

