

# tesa® 60634

## Informazioni Prodotto



Nastro in PET laminato con alluminio

### Descrizione prodotto

tesa® 60634 è un nastro adesivo monofacciale con un laminato poliestere-alluminio come supporto. Il film di poliestere nello strato esterno è rivestito con un sistema di rilascio privo di silicone. Il foglio di alluminio nello strato interno è rivestito con un adesivo acrilico trasparente. Il prodotto viene fornito senza liner aggiuntivo.

### Caratteristiche

- Lo strato di alluminio garantisce la conducibilità termica per aumentare il trasferimento di calore
- Lo strato in PET migliora le prestazioni di svolgimento dei nastri
- L'eccellente conformabilità consente un'adesione salda dei tubi di raffreddamento all'alloggiamento del frigorifero
- Il nastro presenta un'ottima adesione iniziale alle plastiche e ai metalli pertinenti

### Applicazione

- Sviluppato appositamente per l'industria degli elettrodomestici
- Il nastro viene utilizzato nella produzione automatizzata di frigoriferi e congelatori
- Incolla i tubi di raffreddamento metallici ai corpi in plastica

### Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

### Composizione prodotto

|                 |                                    |                       |          |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------|----------|
| • Supporto      | Laminato barriera di Alluminio-PET | • Spessore totale     | 60 µm    |
| • Massa adesiva | acrilico modificato                | • Spessore del nastro | _NULL µm |
| • Tipo di liner | nessuno                            |                       |          |

### Proprietà/Valori di prestazione

|                            |         |                                       |        |
|----------------------------|---------|---------------------------------------|--------|
| • Allungamento a rottura   | 50 %    | • Temperatura di funzionamento da     | -20 °C |
| • Resistenza alla trazione | 45 N/cm | • Temperatura di funzionamento fino a | 120 °C |
| • Facile da rimuovere      | no      |                                       |        |

### Adesività su

|                        |        |                        |        |
|------------------------|--------|------------------------|--------|
| • Adesione al supporto | 2 N/cm | • Adesività su Acciaio | 7 N/cm |
|------------------------|--------|------------------------|--------|

# tesa® 60634

## Informazioni Prodotto

### Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=60634>