

Informazioni Prodotto

Nastro biadesivo telato

tesa® 4944 è un nastro per il fissaggio per utilizzi generali

Applicazioni generali

Grazie al supporto flessibile in tessuto e all'elevato peso del rivestimento, è particolarmente idoneo per il montaggio su superfici ruvide e fibrose, ad esempio i tappeti.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Dati tecnici

• Supporto	tela	• Allungamento a rottura	20 %
• Colore	bianco	• Resistenza alla trazione	35 N/cm
• Spessore totale	200 µm	• Tipo di liner	carta siliconata
• Massa adesiva	gomma sintetica		

Adesività su

• Acciaio (iniziale)	14.5 N/cm	• Acciaio (dopo 14 giorni)	24.0 N/cm
• PE (iniziale)	8.0 N/cm	• PE (dopo 14 giorni)	8.5 N/cm
• PP (iniziale)	16.0 N/cm	• PP (dopo 14 giorni)	24.5 N/cm
• PVC (iniziale)	14.0 N/cm	• PVC (dopo 14 giorni)	22.5 N/cm

Proprietà

• Resistenza alla temperatura (breve periodo)	60 °C	• Resistenza statica allo scivolamento a 23°C	●●●●
• Resistenza alla temperatura (lungo periodo)	40 °C	• Resistenza statica allo scivolamento a 40°C	●●●●
• Tack	●●●●	• Resistenza statica allo scivolamento a 70°C	●
• Resistenza all'invecchiamento (UV)	●●	• Appannamento	●●●●
• Resistenza all'umidità	●●●		

Valutazione rispetto all'assortimento tesa®: ●●●● ottimo ●●● buono ●● medio ● basso

tesa® 4944

Informazioni Prodotto



Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'amplessima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare

<http://l.tesa.com/?ip=04944>

