

# tesa® Professional 4435



## Informazioni Prodotto

Nastro in carta resistente ai raggi UV

tesa® 4435 Precision Mask è applicabile con tutti i tipi di vernici.

La combinazione del supporto in materiale con la speciale formulazione adesiva consente la facile rimozione fino a 2 settimane dopo l'applicazione. Ciò permette lavorazioni multiple in un unico processo di copertura.

### Applicazioni generali

Questo nastro è adatto per la maggior parte dei lavori di verniciatura in esterni

### Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

#### Dati tecnici

• Supporto	carta leggermente crespata	• Allungamento a rottura	12 %
• Colore	blu	• Resistenza alla trazione	38 N/cm
• Spessore totale	145 µm	• Resistenza ai raggi UV	2 settimane
• Massa adesiva	gomma naturale		

#### Adesività su

• Acciaio	2.8 N/cm
-----------	----------

#### Proprietà

• Strappabile a mano	●●●	• Ancoraggio vernice	●●●●
• Ideale per superfici ruvide	●●●	• Conformabilità	●●●

Valutazione rispetto all'assortimento tesa®: ●●●● ottimo ●●● buono ●● medio ● basso

#### Info aggiuntivi

L'applicazione di un nastro adesivo su superfici alterate può comportare la presenza di residui durante il de-mascheramento. Si consiglia di effettuare una prova.

# tesa® Professional 4435

## Informazioni Prodotto



### Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

**Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare**

<http://www.tesa.com/?ip=04435>

