



tesa® ACXplus 7262 Multi Purpose (MP)



Informazioni Prodotto

Nastro biadesivo acrilico nero da 500 µm

Descrizione prodotto

tesa® ACX^{plus} 7262 MP è un nastro biadesivo acrilico nero.

L'adesivo acrilico visco-elastico di tesa® ACX^{plus} 7262 MP assorbe e dissipa le cariche dinamiche e statiche. Grazie alla sua formula unica, questo nastro biadesivo acrilico è in grado di compensare la dilatazione termica dei substrati fissati.

Applicazione

- La famiglia di prodotto tesa® ACX^{plus} MP è adatta per una vasta gamma di applicazioni diverse di fissaggio.
- Per garantire la miglior prestazione possibile, il nostro obiettivo è quello di comprendere appieno la tipologia di applicazione (inclusi i substrati coinvolti) per fornire il prodotto più adatto.
- La serie tesa® ACX^{plus} 726x MP è particolarmente adatta per applicazioni di fissaggio di emblemi, elementi decorativi e insegne.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------|--------|
| • Supporto | schiuma acrilica | • Spessore totale | 500 µm |
| • Massa adesiva | acrilico modificato | • Colore | nero |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|--|--------|--|-------|
| • Resistenza di breve periodo alle temperature | 170 °C | • Resistenza di lungo periodo alle temperature | 70 °C |
|--|--------|--|-------|

Adesione ai valori

- | | | | |
|-----------------------------|---------|---------------------------|---------|
| • Alluminio (dopo 3 giorni) | 27 N/cm | • Acciaio (dopo 3 giorni) | 24 N/cm |
|-----------------------------|---------|---------------------------|---------|

Info aggiuntivi

Si raccomanda l'utilizzo di tesa® Adhesion Promoter come pre-trattamento per la superficie. Fornisce un significativo miglioramento nei livelli di adesione, evita le infiltrazioni di umidità e favorisce una resistenza di lungo periodo contro rigide condizioni ambientali. tesa® Adhesion Promoter dovrebbe essere utilizzato in base alla tipologia di substrato ed applicazione.

Per applicazioni permanenti in esterno con specifiche forze di carico la nostra prima raccomandazione è quella di utilizzare tesa® ACX^{plus} 707x.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=07262>



tesa® ACXplus 7262 Multi Purpose (MP)

Informazioni Prodotto

Info aggiuntive

Versioni liner:

- PV42: Liner in carta bianca – con marca

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=07262>