



# tesa EasySplice® 61170 CalenderLine Premium



## Informazioni Prodotto

Nastro biadesivo macerabile per giunte

### Descrizione prodotto

tesa® 61170 EasySplice® CalenderLine Premium è un nastro biadesivo macerabile per giunte al volo integrate, composto da carta liscia e un adesivo acrilico modificato idrosolubile.

Caratteristiche principali di tesa® 61170 EasySplice® CalenderLine Premium:

- Elevata resistenza allo scivolamento
- Elevata resistenza al calore
- Buoni valori di adesione su carta rivestita e non rivestita
- Elevato tack iniziale
- Basso spessore della giunta
- Buona macerabilità su tutti i range di pH (pH3 – pH9)

Sono garantite le seguenti funzionalità:

- Liner pretagliato per un fissaggio sicuro del supporto superiore del rotolo di carta
- Formula adesiva adeguata ai requisiti di alte temperature e pressione con un tack iniziale sufficiente per un buon contatto tra la bobina uscente e quella entrante
- Una striscia di divisione con supporto in carta, con una bassa forza di divisione per una semplice apertura del nuovo rotolo di carta senza lasciare residui

Colore: Blu

### Applicazione

tesa® 61170 EasySplice® CalenderLine Premium è particolarmente adatto per:

- Giunte al volo su calandre

### Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

### Composizione prodotto

- |                 |                              |                   |       |
|-----------------|------------------------------|-------------------|-------|
| • Supporto      | carta liscia                 | • Spessore totale | 90 µm |
| • Massa adesiva | repulpable tackified acrylic | • Colore          | blu   |
| • Tipo di liner | repulpable siliconised paper |                   |       |

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=61170>



# tesa EasySplice® 61170 CalenderLine Premium

## Informazioni Prodotto

### Proprietà/Valori di prestazione

- |                                  |         |  |       |
|----------------------------------|---------|--|-------|
| • Resistenza alla trazione       | 30 N/cm | • Resistenza statica allo scivolamento | buono |
| • Vita a scaffale (confezionato) | 12 mesi | • Tack                                 | medio |

## Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=61170>