



tesa[®] 4612

Informazioni Prodotto



Descrizione prodotto

tesa[®] 4612 è un forte nastro adesivo in tessuto plastificato di 27 mesh con adesivo in gomma naturale.

Ha le caratteristiche tipiche del nastro americano per una vasta gamma di applicazioni

Caratteristiche:

- eccellente adesione anche su superfici ruvide e polverose (es. murature, legname)
- idrorepellente
- conformabile
- disponibile in 2 colori: nero, argento

Caratteristiche

- Tenuta di tubi e condotti
- Sigillature
- Applicazioni general purpose

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|---|-------------------|--------|
| • Supporto | tela laminata con PE,
tela con estrusione di
PE | • Spessore totale | 230 µm |
| • Massa adesiva | gomma naturale | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|--------------|------------------------|----------------------------|
| • Resistenza all'abrasione | medio, buono | • Mesh | 27 per pollice
quadrato |
| • Allungamento a rottura | 15 % | • Resistente all'acqua | medio, buono |
| • Resistenza alla trazione | 30 N/cm | • Strappabile a mano | buono |
| • Bordi di strappo diritti | buono | | |

Adesione ai valori

- | | |
|-----------|----------|
| • Acciaio | 4.4 N/cm |
|-----------|----------|



tesa[®] 4612

Informazioni Prodotto

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?mp=04612>