



tesa® 4665

Informazioni Prodotto



Descrizione prodotto

tesa® 4665 è uno speciale nastro telato trasparente per esterni.

È dotato di un foglio in polietilene di 95µm resistente ai raggi UV ed un supporto in tessuto di cotone/PET a 30 mesh ricoperto da un adesivo in gomma sintetica.

tesa® 4665 è uno speciale nastro telato usato per differenti applicazioni in cui vengono richieste durata, resistenza all'esterno e trasparenza.

Caratteristiche:

- Resistente per almeno 1 anno all'esterno dopo l'applicazione (basato su simulazioni di condizioni atmosferiche accelerate)
- supporto trasparente per riparazioni invisibili
- applicabile in maniera facile e veloce
- strappabile con le mani
- adattabile a forme difficili
- odore non sgradevole
- non ha lati appiccicosi

Caratteristiche

- Riparazione di serre
- Giunzione di lamine
- Tenuta
- Riparazione di tubature domestiche
- Imballaggio di materiali pesanti esposti all'esterno
- Sigillatura

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|---------------------------|-------------------|--------|
| • Supporto | tela con estrusione di PE | • Spessore totale | 215 µm |
| • Massa adesiva | gomma sintetica | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|---------|
| • Resistenza all'abrasione | buono | • Resistenza alla trazione | 43 N/cm |
| • Resistenza ai raggi UV | 52 settimana / settimane | • Resistente all'acqua | buono |
| • Allungamento a rottura | 27 % | • Strappabile a mano | buono |

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?mp=04665>



tesa® 4665

Informazioni Prodotto

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?mp=04665>