



tesa® 60960 Anti-Scratch

高耐久ラインテープ／8色展開

tesa® 60960は、PPにPETを積層した基材に、ゴム系粘着剤を塗工した片面粘着テープです。店舗や倉庫などの区画整理のためのライン引きに適した製品です。ゴム系の粘着剤を使用しているため、様々な素材の平滑面に対し優れた接着性能を発揮します。表面のPET層は光沢があり、傷や汚れがつきにくい特徴をもちます。

特徴

- 耐久性、耐摩耗性に優れたPET／PPラミネート基材
- 様々な素材の平滑面に対し優れた接着性能を発揮
- **1万回転の摩擦摩耗試験**をクリア
- 傷や汚れがつきにくいPET表面
- 光沢があり、視認性に優れる
- 基材が伸びにくく、剥がしやすい



屋内使用を想定しています

用途例

- 店舗、倉庫、オフィス、病院、学校、体育館などの区画ライン引き
- 停止位置の目印（ソーシャルディスタンス）
- フォークリフトなどが通過する通路、避難経路、危険箇所を目立たせるマーキング

1万回転の摩擦摩耗試験をクリア

ラインテープの表面に炭化タングステン製のヘッドを乗せ、1kgの荷重をかけた状態でヘッドを回転させる摩擦摩耗試験（ASTM G195-18準拠）を実施しました。摩耗によりテープを貫通する穴ができた時点で試験が終了となります。tesa® 60960 高耐久ラインテープは **1万回転の試験をクリア**。人やモノの往来が多く、剥がれやすい場所に適したラインテープです。



New!
tesa® 60960
高耐久ラインテープ

tesa® 4169 PV8
ラインテープ（スタンダード品）



テープ厚	175 μm	203 μm
基材	PET/PP積層	PVC
粘着剤	ゴム系	ゴム系
粘着強さ	4.5 N/cm	1.6 N/cm
色	白・黄・赤・青・緑・黒・オレンジ・トラ	白・黄・赤・青・緑・トラ
サイズ(巾×長)	50 mm × 20 m	50 mm × 33 m
ケース入数	24 巻	36 巻

テサテープ株式会社
東京都港区白金1-27-6
白金高輪ステーションビル8F
Tokyo.Sales@tesa.com

免責事項：tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではありません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。