



tesa® 51606

製品案内



ケーブルハーネス用フリース粘着テープ

製品の説明

- ・ 優れた消音効果が有ります。
- ・ 耐摩耗性に優れています。
- ・ やわらかく順応性に優れ、高い保持力を持っています。
- ・ 破れにくく耐候性に優れています。
- ・ 追従性があり作業性に優れています。

用途

- ・ 自動車キャビン内のケーブルハーネス結束用
- ・ 自動車キャビン内で使用される部品の異音対策

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

特性 / 性能

・ 破断伸び	85 %	・ 卷戻し力 (ロール幅 >9mm)	7.5 N/roll (30 m/min)
・ 引張強度	55 N/cm	・ 卷戻し力 (ロール幅 ≤9mm)	7.5 N/roll (30 m/min)
・ Temperature resistance max.	105 °C	・ 消音効果 (LV312)	D
・ Temperature resistance min.	-40 °C	・ 耐摩耗性 (10mmマンドレル, LV312)	Class D (acc. to LV312)
・ Thermal conductivity x-y-direction	0.066 W/mK	・ 耐摩耗性 (5mmマンドレル, LV312)	Class C (acc. to LV312)

被着体ごとの粘着強さ

- ・ スチール粘着力 5.5 N/cm

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。