



tesa® 4317

製品案内



クレープマスキング粘着テープ

製品の説明

薄くて柔軟です。

80°Cまでの使用範囲で安定した物性を発揮します。

塗装面、ゴム面、ガラス面などにおいても糊残りがありません。

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

用途

すべての一般的なマスキングに対応。

80°Cまでの中温用マスキングテープ。

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

• サステナブルな原料の配合 Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785)	55 %	• 粘着剤	天然ゴム
• 基材	クレープ紙	• 総厚	140 µm

特性 / 性能

• 再剥離性	良	• 引張強度	38 N/cm
• 耐熱性	80 °C	• Hand tearability	非常に優れる
• 破断伸び	10 %		

被着体ごとの粘着強さ

• スチール粘着力	3.3 N/cm
-----------	----------



tesa® 4317

製品案内

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。

最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=04317>