



tesa® 4185

製品案内



マスキング粘着テープ

製品の説明

tesa4185は耐熱性のあるPVC基材のマスキングテープです。ツートンマスキングに適する見切り性に優れています。

特徴

- *インラインでの塗装工程における耐熱性に優れます
- *柔軟性のある基材を使用しているため曲線部によくなじみます
- *剥離性が高く、糊残りがしにくい
- *ディスペンサーの使用が可能です

用途

- *ツートンマスキング
- *デザインペインティング
- *見切りマスキング
- *高温乾燥用のマスキング

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

• 基材	PVCフィルム	• 総厚	100 µm
• 粘着剤	天然ゴム		

特性 / 性能

• 再剥離性	Yes	• 引張強度	25 N/cm
• 打ち抜き適性	Yes	• Hand tearability	非常に優れる
• 耐熱性	160 °C		

被着体ごとの粘着強さ

• スチール粘着力	3.1 N/cm
-----------	----------



tesa® 4185

製品案内

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。

最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=04185>