



tesa® 4432

製品案内



強粘着・極厚マスキングテープ

製品の説明

厚い平面紙を基材とする丈夫なマスキングテープです。

- 高い粘着力を有します。

用途

- サンドblast時のマスキング用として。
- ガラスや鏡の破壊時の飛散防止用として。
- その他高い粘着力を必要とする用途に。

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

| | | | |
|-------|------|------|--------|
| ・ 基材 | 平面紙 | ・ 総厚 | 330 µm |
| ・ 粘着剤 | 天然ゴム | | |

特性 / 性能

| | | | |
|--------|--------|--------------------|---------|
| ・ 耐熱性 | 100 °C | ・ 引張強度 | 93 N/cm |
| ・ 破断伸び | 6 % | ・ Hand tearability | 優れる |

被着体ごとの粘着強さ

| | |
|-----------|--------|
| ・ スチール粘着力 | 8 N/cm |
|-----------|--------|

備考

-

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。