



# 51457 LabelLine Heat



## 製品案内

### スプライス向け両面テープ

### 製品の説明

tesa® 51457 EasySplice LabelLine Heatは平滑紙にアクリル系粘着剤を塗布したフライングスプライス向けテープです。

カラー：青色

### 特徴

- 紙基材に対し高い耐せん断力を持ちます。
- 優れたタック特性を持ちます。
- コート紙、非コート紙ともに良好な粘着力を示します。
- 薄いスプライスが可能です。
- 基材への印刷が可能です。
- ライナーに切り込みがあり、最外層の用紙を容易に確実に固定できます。
- 次のロールへの優れた接着を実現します。

### 用途

- ラベル等の紙面および基材のフライングスプライス（接続速度<600m/min）

### 仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

### 製品の構成

- |        |            |      |        |
|--------|------------|------|--------|
| ・ 基材   | 紙          | ・ 総厚 | 100 μm |
| ・ 粘着剤  | アクリル系      | ・ 色  | 青      |
| ・ ライナー | 両面シリコンコート紙 |      |        |

### 特性 / 性能

- |        |     |        |         |
|--------|-----|--------|---------|
| ・ 破断伸び | 6 % | ・ 引張強度 | 30 N/cm |
|--------|-----|--------|---------|



# 51457 LabelLine Heat

製品案内

## 免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=51457>