



tesa® 64260

製品案内



仮固定用ストラッピングテープ (PET基材タイプ)

製品の説明

- 柔軟性の高いPET基材を使用しています。
- 立体的被着体をしっかりと固定します。
- 糊残り、変色なく剥離が可能です。

特徴

- tesa® 64260 can be removed residue- and discoloration-free from a variety of different surfaces.
- Due to its outstanding conformability the product is ideally suited for applications on “3-dimensional” surfaces.

用途

- 冷蔵庫やエアコン等家電製品の輸送時の仮止めに。
- プリンタ、複写機などOA機器の輸送時の仮固定に。
- 製品の一時的な表面保護に。

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|------|------|-------|
| • 基材 | PET | • 総厚 | 60 μm |
| • 粘着剤 | 天然ゴム | | |

特性 / 性能

- | | | | |
|--------|---------|---------|---|
| • 破断伸び | 140 % | • 変色なし | 良 |
| • 引張強度 | 80 N/cm | • 糊残りなし | 良 |

被着体ごとの粘着強さ

- | | |
|-----------|----------|
| • スチール粘着力 | 3.5 N/cm |
|-----------|----------|



tesa® 64260

製品案内

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=64260>