

tesa® 60943

製品案内

テサアンチスリップテープ

製品の説明

tesa® 60943は、PVC基材にアクリル系粘着剤を塗工した片面粘着テープです。床やステップ等の滑り止めとしてご使用ください。

特徴

- 床など足場の滑り防止用テープです
- 屋外での使用も可能です
- 柔軟な基材はあらゆる下地となじみやすく、曲面での使用も可能です
- ・ 1~2年程度ご使用いただけます
- ・ 貼りつけ後も縮みにくい

用途

- 階段、はしご、傾斜のある通路
- 工場などでの作業場所、機械の足場
- フォーク、トラックなどの足場
- その他滑り止めが必要な場所

仕様(代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

•	基材	PVCフィルム	•	総厚	680 µm
•	粘着剤	アクリル系			

特性/性能

•	破断伸び	54 %	•	手切れ性	優れる
•	引張強度	29 N/cm	•	打ち抜き適性	良
•	再剥離性	良	•	耐薬品性	優れる

被着体ごとの粘着強さ

スチール粘着力 7.3 N/cm

備考

表面の鉱物粒子:酸化アルミ 粒度#60

カラーバリエーション:黒、トラ、黄、蓄光

最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 http://l.tesa.com/?ip=60943



tesa® 60943

製品案内

備考

(蓄光品の性能)20分 1.6ミリカンデラ/㎡ 但し、消灯までの受光量による。

免責事項

tesa®(テサ®)製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社(テサテープ株式会社)へお問い合わせください。

