



tesa® 4100 tesapack Comfort



製品案内

汎用カートンシーリングテープ

製品の説明

tesa® 4100は、PVC基材に天然ゴム系粘着剤を採用した製品です。

エンボス加工の基材によりスムーズな巻き戻しが可能です。また、このエンボス加工によりバーコードの読み取りを邪魔することがありません、ラベルの保護用としてもご使用いただけます。

特徴

- Due to its embossed film texture, smooth unwinding is guaranteed.
- The embossed surface prevents reflection during bar code reading; this makes the product perfectly suited for label protection.

用途

手貼り、自動貼りでの中量物段ボールの封かん

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|---------|------|-------|
| • 基材 | PVCフィルム | • 総厚 | 65 µm |
| • 粘着剤 | 天然ゴム | | |

特性 / 性能

- | | | | |
|--------|---------|--------|---|
| • 破断伸び | 75 % | • 手貼り | 良 |
| • 引張強度 | 47 N/cm | • 機械貼り | 良 |

被着体ごとの粘着強さ

- | | |
|-----------|----------|
| • スチール粘着力 | 2.2 N/cm |
|-----------|----------|



tesa® 4100 tesapack Comfort

製品案内

備考

tesa® 4100 is easily printable. Available colours: white, havana and transparent

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=04100>