



tesa® 64620

製品案内 情報



PP基材 両面粘着テープ

製品の説明

tesa® 64620は、白色PP基材の両面粘着テープです。

特徴

- ・ 無溶剤のホットメルト粘着剤を使用しています。
- ・ 初期タック性に優れています。

用途例

- ・ フロアカーペットの固定
- ・ 汎用固定

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではありません。

製品の構成

・ 基材	PPフィルム	・ 色	白
・ 粘着剤	合成ゴム	・ ライナーの色	茶
・ ライナー	グラシン	・ ライナー厚	70 µm
・ 総厚	185 µm	・ ライナー重量	78 g/m ²

特性 / 性能

・ 破断伸び	700 %	・ タック	非常に優れる
・ 引張強度	30 N/cm	・ 耐熱性 (短時間)	80 °C
・ 40°Cせん断強度	優れる	・ 耐熱性 (長時間)	40 °C
・ 70°Cせん断強度	標準	・ 耐老化性 (UV)	やや劣る

粘着力

・ PE粘着力 (初期)	5 N/cm	・ PVC粘着力 (14日後)	10 N/cm
・ PE粘着力 (14日後)	8 N/cm	・ スチール粘着力 (初期)	9.5 N/cm
・ PP粘着力 (初期)	8.5 N/cm	・ スチール粘着力 (14日後)	14.5 N/cm
・ PP粘着力 (14日後)	12.5 N/cm	・ スチール粘着力 (カバーサイド、初期)	10.5 N/cm
・ PVC粘着力 (初期)	7.5 N/cm		



tesa® 64620

製品案内 情報

備考

可塑剤を含まない床材への貼りつけに適しています。

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。

最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=64620>