



tesa® 4848 PV1

製品案内 情報



表面保護用粘着テープ

製品の説明

- 環境に優しい、ポリエチレン基材の表面保護用テープです。
- 金属板、化粧版、プラスチックなどの表面へ薬品や水分の付着を防止します。
- 金属板、化粧版、プラスチックなどの表面への傷つきを保護します。
- 中長期間（4週間）の保護に適しています。

用途例

プラスチック成型品、アルミ押し出し成型品、金属板などの加工、移動、保存時の表面保護に

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|--------|------|-------|
| ・ 基材 | PEフィルム | ・ 総厚 | 48 µm |
| ・ 粘着剤 | アクリル系 | | |

特性／性能

- | | | | |
|--------|---------|--------|---|
| ・ 引張強度 | 12 N/cm | ・ 再剥離性 | 良 |
|--------|---------|--------|---|

粘着力

- | | |
|-----------|----------|
| ・ スチール粘着力 | 0.8 N/cm |
|-----------|----------|

免責事項

tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=04848>