



# tesa® Professional 4668 Transparent PE Tape



## 製品案内

超強力110µm透明PEテープ

## 製品の説明

tesa® 4668は、透明な中密度PEを基材にアクリル系粘着剤を塗布した製品です。

機械的な強度が強く、様々な用途にご使用いただけますが、特にビル建築、住宅建築などで使われるLDPEフィルムのつなぎに使われます。

## 特性

- 耐候性、耐水性に優れる
- 耐紫外線性に優れる
- 引き裂きにも強い
- 耐溶剤性にも優れる

## 用途

- 屋内・屋外を問わず、プラスチック材料の補修に
- 温室の補修に
- ビニール袋の補修に
- フィルムのつなぎに
- 特に建築関連のLDPEのつなぎに

## 仕様 ( 代表値 )

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

## 製品の構成

- |       |        |          |        |
|-------|--------|----------|--------|
| • 基材  | PEフィルム | • 総厚     | 140 µm |
| • 粘着剤 | アクリル系  | • ライナーの色 | 透明     |

## 特性 / 性能

- |                             |         |               |         |
|-----------------------------|---------|---------------|---------|
| • 破断伸び                      | 500 %   | • 耐可塑剤性       | 優れる, 標準 |
| • 引張強度                      | 20 N/cm | • 耐摩耗性        | 優れる     |
| • 14日後の再剥離性 ( 85°C, 95%RH ) | 優れる, 標準 | • 耐水性         | 非常に優れる  |
| • フォギング                     | 優れる     | • 耐湿性         | 優れる     |
| • 再剥離性                      | 良       | • 耐熱性 ( 短時間 ) | 95 °C   |
| • 印字可                       | 無し      | • 耐老化性 ( UV ) | 非常に優れる  |
| • 塗装面への密着                   | _NULL   | • 蛍光          | 無し      |
| • 手切れ性                      | 標準      |               |         |



# tesa® Professional 4668 Transparent PE Tape

## 製品案内

### 被着体ごとの粘着強さ

- スチール粘着力 3.4 N/cm

## 免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=04668>