



tesa® 50533

製品案内 情報



ボディーガード
塗膜保護用粘着テープ

製品の説明

- 初期タックに非常に優れています。

用途例

- とくに厳しい環境にさらされる、自動車ボディー
- バンパー、フロントグリル、サイドモール、ランプユニット等の外装部品の表面
- ダッシュボード、ドアの内側、ステップ等の内装部品

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|-------------|------|-------|
| ・ 基材 | ポリオレフィンフィルム | ・ 総厚 | 96 µm |
| ・ 粘着剤 | EVA | | |

特性／性能

- | | | | |
|--------|-----------|----------|--------|
| ・ 引張強度 | 21.5 N/cm | ・ 打ち抜き適性 | 良 |
| ・ 再剥離性 | 良 | ・ 耐薬品性 | 非常に優れる |

備考

-

免責事項

tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=50533>