



tesa® 4713 環境配慮型

製品案内 情報



FSC認証紙基材 梱包用粘着テープ

製品の説明

tesa® 4713は微クレープ紙に天然ゴム系粘着剤を塗工した梱包用片面粘着テープです。基材にはFSC認証紙を使用しています。段ボールについたままでも古紙としてリサイクルでき、国際脱インキ産業連盟が定める脱墨性認証 (INGEDE 12) を取得しています。接着性とタックに優れ、10kgまでの軽量物の梱包に適します。手貼り、機械貼りの両方が可能で、薄茶色と白からお選びいただけます。また、背面への印刷が可能です。

一歩先のステージへ：この製品は持続可能性マークの対象製品です。サステナビリティに配慮した製品を選定いただく際の目安としてご活用ください。詳しくはウェブサイトの『製品の持続可能性について - tesa』ページをご覧ください。

製品の持続可能性 (サステナビリティ)



詳細はこちら：<https://www.tesa.com/product-sustainability>

特徴

- FSC認証紙をを基材に使用 (FSC® C148769)
- リサイクル性において国際脱インキ産業連盟が定める脱墨性認証 (INGEDE 12) を取得
- 段ボールについたままでも古紙としてリサイクル可能
- 溶剤を使用しない製造工程
- 100%再生段ボールからなる紙管
- 手切れ性があります
- 再生段ボールにもよくつきます
- 背面への印刷が可能です

用途例

- 10kgまでの段ボールの封緘に適します
- 手貼り、機械貼りの両方が可能です
- ロゴの表示や広告にもお使いいただけます



tesa® 4713 環境配慮型

製品案内 情報

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

・ 基材	紙	・ 総厚	125 µm
・ 粘着剤	天然ゴム		

バリエーション情報

・ カラーバリエーション	白
--------------	---

特性 / 性能

・ 破断伸び	8 %	・ 手貼り	良
・ 引張強度	30 N/cm	・ 機械貼り	良
・ 手切れ性	非常に優れる		

粘着力

・ スチール粘着力	2.8 N/cm
-----------	----------

備考

tesa® 4713には薄茶色 (茶色) と白があります。

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。