



tesa® 53035 PV10



製品案内

製袋用ティアテープ 高強度タイプ

製品の説明

基材は強力な一軸延伸ポリプロピレン (100 μ m) を使用した片面粘着テープです。袋の開封を補助する製品です。ゴム系の粘着剤を使用しており、様々なクラフト紙、厚紙、ダンボールに対して強力な粘着力を発揮します。

非シリコン系の剥離紙を採用しているため、重袋に適します。

特徴

- solvent-free adhesive
- low elongation
- high tensile strength

用途

重袋 (特に厚い紙を使った袋)、洗剤用カートン、ダンボール箱の開封用

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|------|------|-------------|
| • 基材 | MOPP | • 総厚 | 130 μ m |
| • 粘着剤 | 合成ゴム | | |

バリエーション情報

- | | |
|--------------------|---|
| • Available colors | 赤 |
|--------------------|---|

特性 / 性能

- | | | | |
|--------|----------|---------|---|
| • 破断伸び | 35 % | • 機械貼り | 良 |
| • 引張強度 | 310 N/cm | • 溶剤フリー | 良 |
| • 手切れ性 | 無し | | |

被着体ごとの粘着強さ

- | | |
|-----------|----------|
| • スチール粘着力 | 7.5 N/cm |
|-----------|----------|



tesa® 53035 PV10

製品案内

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=53035>