

# tesa® EasySplice 51910 FilmLine PLUS

## 製品情報

イージースプライス フィルムライン



## 製品の説明

- シンプルで安定したフライングスプライス仕立て作業

スプライスの確実性の向上

テイル長の最適化も可能です

スプライスのミスを低減

■印刷スピードでのスプライス

スピード調整の煩わしさを削減

フィルムテンションの変動を軽減

安定した印刷結果

■生産性の向上

常速でのスプライスによりロスを低減

スプライスの厚みが薄いことによりロスを低減

## 用途例

- フィルム加工/印刷時の原反繋ぎに
- グラビア印刷、フレキソ印刷他
- ドライラミ、表面コーティング処理時

## 仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではありません。

## 製品の構成

- |       |      |        |        |
|-------|------|--------|--------|
| • 基材  | 紙    | • テープ厚 | 120 µm |
| • 粘着剤 | 合成ゴム | • 色    | ピンク    |

## 特性／性能

- |        |         |                  |           |
|--------|---------|------------------|-----------|
| • 破断伸び | 6 %     | • 保証期間（未開封）<25°C | 21 months |
| • 引張強度 | 30 N/cm |                  |           |

# tesa® EasySplice 51910 FilmLine PLUS

## 製品情報

### 免責事項

tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=51910>