



tesa® 62010

製品案内

各種カードの発送時に

製品の説明

チップカードラベル62010は、銀行、クレジットカード等のカードを輸送する際に送り状に貼り付ける為に開発されたPETフィルム基材の両面粘着ラベルです。カバーサイドは強力なアクリル系粘着剤で送り状に、オープン面は弱粘着なアクリル系粘着剤でプラスチックカードに貼ります。輸送後、カードは弱粘着面より容易に剥がすことが出来ます。

特徴

- Easily removable without leaving residues or damaging the card
- High adhesive reliability to all card surfaces and materials
- High processing reliability
- UV pigments enable the sensory label detection
- Up to 10,000 labels/hr can be applied automatically

用途

- ICカード、銀行カード、クレジットカード、会員カードなどの各種カードの輸送時の固定

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではありません。

製品の構成

• 基材	PET	• 総厚	120 µm
• 粘着剤	変性アクリル	• 色	UV粒子付き透明
• ライナー	グラシン		

特性 / 性能

- | | |
|---------|---|
| • 糊残りなし | 良 |
|---------|---|

被着体ごとの粘着強さ

- | | | | |
|-----------------|----------|------------------|--------|
| • スチール粘着力（再剥離面） | 0.3 N/cm | • スチール粘着力（継続接着面） | 4 N/cm |
|-----------------|----------|------------------|--------|



tesa® 62010

製品案内

備考

Standard format: 18mm x 300m

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=62010>