



# tesa® 64432

## 製品案内



## スプライス向け片面テープ

### 製品の説明

tesa® 64432は、強力な天然ゴム系粘着剤を紙基材に塗布した片面テープです。優れた基材強度と粘着剤により、スプライシング、低～中程度のプラスト加工時のマスキング、結束など、さまざまな用途に適します。

また、青色のテープはスプライスの視認性に優れます。

### 特徴

- 厚紙等への高い接着性を持ちます。
- 高い耐せん断力により、信頼性の高いスプライスを実現します。
- 青色のため、スプライスの視認性に優れます。
- 巻き戻しが容易です。

### 用途

- tesa® 64432は、様々な材料のスプライシングに適します。
- 低・中グリットのプラスト向けにもご使用いただけます。
- ルームミラーの飛散防止用に適します。

### 仕様 ( 代表値 )

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

### 製品の構成

- |       |      |      |        |
|-------|------|------|--------|
| • 基材  | 平面紙  | • 総厚 | 300 µm |
| • 粘着剤 | 天然ゴム |      |        |

### 特性 / 性能

- |        |          |        |     |
|--------|----------|--------|-----|
| • 破断伸び | 7 %      | • 手切れ性 | 優れる |
| • 引張強度 | 106 N/cm |        |     |

### 被着体ごとの粘着強さ

- |           |        |
|-----------|--------|
| • スチール粘着力 | 7 N/cm |
|-----------|--------|



# tesa® 64432

## 製品案内

### 免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=64432>