



tesa® 54242

製品案内



バタフライテープ

製品の説明

tesa® 54242は、紙基材へ合成ゴム粘着剤を塗工したミシン目入りの片面粘着テープです。

特徴

- フィルム材等の難接着材料にも非常に優れた粘着力
- 非常に高いせん断力
- 薄手厚

用途

tesa® 54242は、主にフィルム製造およびフィルム加工工程でご使用いただく製品です。原紙の表層と2層目を仮固定するための同速継用の補助テープです。

同速継ぎ時、同期中に原紙が先開きすることなくしっかりと保持し、スプライス時にはミシン目が確実に開くように設計されています。またミシン目部分は黒く印刷されています。原紙の表層と2層目の位置合わせをすることができ、簡単に貼りつけることができます。

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|------|------|--------|
| • 基材 | 紙 | • 総厚 | 110 µm |
| • 粘着剤 | 合成ゴム | • 色 | ピンク |

特性 / 性能

- | | |
|----------------------|-----------|
| • 保証期間 (未開封) <25°C | 36 months |
|----------------------|-----------|



tesa® 54242

製品案内

備考

tesa® 54242、1巻につき1,300個ダイカット品生産可能

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社(テサテープ株式会社)へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=54242>