



tesa® 54338

製品案内 情報



ホールカバー用 ポリエステル基材 片面粘着テープ ダイカット品

製品の説明

- 丈夫なポリエステルフィルム基材、アクリル粘着剤のテープです。
- 0.07mmのグラシンライナー付です。
- 160℃までの乾燥工程に耐える高耐熱テープです。
- 耐水性、耐老化性に優れます。
- 寸法安定性があり、突きや磨耗に強い基材を使用しています。
- PVCアンダーコートへの接着、相性に優れます。

用途例

- 車体周りの内外装用の仮固定、永久固定ホールカバー用途に。
- 電着塗装後のアンダーコート、シーラントへの強力な接着が必要な用途に。例) 車体、ホイールハウス、エンジンルーム内など
- 塗装との良好な相性が必要な用途に。例) A/Bピラー、トランク、ドアシル部分など

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|--------|---------|------|-------|
| • 基材 | PETフィルム | • 総厚 | 95 µm |
| • 粘着剤 | 変性アクリル | • 色 | 透明 |
| • ライナー | グラシン | | |

特性 / 性能

- | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|
| • 耐熱性 (30分) | 160 °C | • 耐薬品性 | 非常に優れる |
|---------------|--------|--------|--------|

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。