

tesa[®] HAF 8414 ACF

製品情報

異方導電性 熱活性接着テープ



製品の説明

テサHAF 8414ACFは異方導電性を持つ熱活性接着フィルムで、導電性粒子を主成分であるコポリアミドに混合した製品です。

- フィルムの厚み方向にのみ導電性がある
- 1工程で機械的な固定と電氣的な導通が一度ですみます
- 従来の接触型の実装機で作業が可能（スマートカード製造の場合）
- PVC, ABS, PET, PCの樹脂カード及び金属、アルミに適用可能
- 耐候性に優れる

用途例

- PVC、ABSカードに（DI）
- 銀インク表面に（RFID）

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

• 基材	無し	• ライナー	グラシン
• 粘着剤	コポリアミド	• 色	半透明

特性／性能

- 接着力（プッシュアウト） 7 N/mm²

免責事項

tesa[®]（テサ[®]）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=8414>