



51458 LabelLine Premium

製品案内

tesa 51458 イージースプライス ラベルラインプレミアム
スプライス用両面テープ

製品の説明

変性アクリル系粘着剤と平面紙を組み合わせた特殊構造のフライングスプライス専用両面テープです。

- 高い初期粘着力
- 高い剪断接着力
- 特に塗工紙、及び未塗工紙に対する高い粘着力
- スプライス部の総厚が薄い
- 塗工、印刷可能な基材

特徴

- Very high tack properties
- Very high shear resistance on paper substrates
- Very good adhesion values on coated and uncoated paper
- Low splice thickness
- Printable and coatable backing
- Slit liner for the secure fixation of the top sheet
- Adhesive formulation with very high tack properties for excellent contact between expiring web and new reel
- Two splitting strips with paper backing for a smooth opening of the new paper reel without jeopardizing the coating process and for a secure attachment of the tape to the paper roll - no folding back fo tape while attaching top sheet

用途

- ラベル印刷機のフライングスプライス

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|--------|------------|------|--------|
| • 基材 | 紙 | • 総厚 | 100 µm |
| • 粘着剤 | アクリル系 | • 色 | 青 |
| • ライナー | 両面シリコンコート紙 | | |

特性 / 性能

- | | | | |
|--------|---------|----------------------|-----------|
| • 破断伸び | 6 % | • 保証期間 (未開封) <25°C | 12 months |
| • 引張強度 | 30 N/cm | | |



51458 LabelLine Premium

製品案内

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=51458>