




tesa® 68548

製品案内 情報



10µmPET フィルム基材両面粘着テープ

製品の説明

tesa® 68548は、アクリル系粘着剤と透明PET基材を組み合わせた極薄の両面粘着テープです。

- 厚み：10 µm
- 基材厚み：2 µm
- 濡れ性がよく、膜厚が薄いため、優れた熱伝導性を示します。
- 極薄ながら良好な粘着特性を示します。
- 曲面に対しての柔軟性・適合性に優れます。
- 厳しい環境条件下においても、高い適応力を示します。

用途例

- 放熱用途
- NFC アンテナの固定
- 細い隙間埋め用

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

• 基材	PETフィルム	• 総厚	10 µm
• 粘着剤	アクリル系	• 色	透明

特性 / 性能

• 23℃せん断強度	優れる	• 耐熱性（短時間）	200 °C
• 40℃せん断強度	優れる	• 耐熱性（長時間）	100 °C
• タック	やや劣る	• 耐老化性（UV）	非常に優れる
• 耐湿性	非常に優れる	• 耐薬品性	優れる

粘着力

• ABS粘着力（初期）	5.5 N/cm	• PC粘着力（14日後）	6.8 N/cm
• ABS粘着力（14日後）	5.7 N/cm	• スチール粘着力（初期）	5.9 N/cm
• PC粘着力（初期）	6.5 N/cm	• スチール粘着力（14日後）	7.3 N/cm



tesa® 68548

製品案内 情報

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。

最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=68548>