tesa® 4302

製品案内

マスキング粘着テープ

製品の説明

テープ表面へ塗料がなじみやすく、フレーキングがありません。
基材強度が高いので剥がし工程においても破れがありません。
塗装面、ゴム面、ガラス面などにおいても糊残りがありません。
クレープテープとしては、比較的きれいな境界線を作ることが出来ます。

Sustainable Aspects

70% bio-based content in total product excluding liner (by weight)

For more information: https://www.tesa.com/product-sustainability

特徴

- Natural rubber adhesive provides high tack and adhesion to a variety of surfaces like paint, metal, glass, rubber and plastic.
- Smooth-to-touch paper backing with excellent conformability enabling good cornering.
- Can be removed without any residues or tearing even after cooling down.

用途

自動車ボディー塗装時のマスキング。
その他、高温耐熱塗装のマスキング。

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

基材	クレープ紙
粘着剤	天然ゴム
Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785)	70 %
総厚	170 µm

特性 / 性能

破断伸び	10 %
引張強度	46 N/cm
再剥離性	良
手切れ性	非常に優れる

最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 http://l.tesa.com/?ip=04302

tesa® 4302

製品案内

被着体ごとの粘着強さ

- スチール粘着力　4 N/cm

免責事項

tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。

最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 http://l.tesa.com/?ip=04302