


# tesa® 50650

## 製品情報



PET基材マスキングテープ 青色 シリコン粘着剤

### 製品の説明

tesa® 50650は、PET基材にシリコン粘着剤を塗工した片面粘着テープです。青色の高耐熱マスキングテープです。

### 特徴

- 高耐熱性を有します
- 綺麗な見切り線を作れます
- 複雑な形状にも追従します
- 糊残りなく剥がすことができます

### 用途例

- 粉体塗装時のマスキングに。
- PETセパレーター（ライナー）付の製品もございます。

### 仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではありません。

### 製品の構成

- |       |      |      |       |
|-------|------|------|-------|
| • 基材  | PET  | • 総厚 | 55 µm |
| • 粘着剤 | シリコン |      |       |

### 特性／性能

- |        |         |            |        |
|--------|---------|------------|--------|
| • 破断伸び | 120 %   | • 手切れ性     | やや劣る   |
| • 引張強度 | 50 N/cm | • 耐熱性（30分） | 220 °C |
| • 再剥離性 | 良       |            |        |

### 粘着力

- |           |          |
|-----------|----------|
| • スチール粘着力 | 3.3 N/cm |
|-----------|----------|

# tesa<sup>®</sup> 50650

## 製品情報

### 免責事項

tesa<sup>®</sup>（テサ<sup>®</sup>）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではありません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=50650>