



tesa® 52918

製品案内



樹脂凸版固定用 両面粘着テープ

製品の説明

tesa® 52918は、フレキソ印刷の樹脂凸版を固定する両面粘着テープです。表裏で配合の異なる粘着剤を使用した製品で、薄い版（版厚1.14または1.70mm）の固定に適しています。

スリーブ側・樹脂凸版側で粘着強さが異なり、それぞれにしっかりと接着するように調整されています。樹脂凸版側は、版の貼り直し（位置合わせ）ができ印刷工程後に版を容易に取り外すことができます。特殊なライナー（はく離紙）を使用しており、貼りつけ工程がスムーズに行えます。

特徴

- While the sleeve side adhesive ensures a secure bond to the sleeve, the plate side adhesive is especially tailored for a strong bond to photopolymer plates, while at the same time allowing for easy repositioning and removal of the plate.
- The specially developed liner allows for smooth and easy tape application.
- Solvent and ink resistance of the tape ensure easy and efficient processes.
- All of our products for plate mounting on compressible sleeves feature very thin film backings to not interfere with the compressible characteristics of the sleeve.

用途

樹脂凸版の固定（版厚：1.14mm / 0.045"または1.70mm / 0.067"）に適します。

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|---------|--------|------|
| • 基材 | PETフィルム | • ライナー | グラシン |
| • 粘着剤 | アクリル系 | | |

特性 / 性能

- | | |
|-----------|-----|
| • 厚さカテゴリー | 120 |
|-----------|-----|



tesa® 52918

製品案内

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社(テサテープ株式会社)へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=52918>