



tesa® 4289

製品案内 情報



仮固定用PPストラッピングテープ

製品の説明

tesa® 4289は、一軸延伸のPPフィルム基材に天然ゴム系粘着剤を塗工した片面粘着テープです。伸びづらく、引っ張り強度に優れた製品です。

特徴

- 一軸延伸のPPフィルムを基材とし、高い強度があります。
- 伸びが少なく、高い引張強度があります。
- 耐摩耗性に優れています。

用途例

- ガラスの表面保護に
- 鋼管、積載物の結束に
- 軽量鋼板ロールの巻き止めと保護に
- 金属端部の保護と固定に

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではありません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|------|------|--------|
| • 基材 | MOPP | • 総厚 | 144 µm |
| • 粘着剤 | 天然ゴム | | |

特性／性能

- | | | | |
|--------|----------|---------|---|
| • 破断伸び | 35 % | • 変色なし | 良 |
| • 引張強度 | 420 N/cm | • 糊残りなし | 良 |

粘着力

- | | |
|-----------|--------|
| • スチール粘着力 | 5 N/cm |
|-----------|--------|



tesa® 4289

製品案内 情報

免責事項

tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=04289>